











# Svítidla venkovní LED

Modulární svítidlo AVENTUS 1 ZEBRA

## AVENTUS 1 ZEBRA



Vyměnitelný LED modul, v provedení M-Class, poskytuje kvalitní homogenní světlo na vysoké úrovni. Velmi dlouhá životnost > 60.000 hodin, s L80/B10, je dosahována ve spojení s řídicí jednotkou OPTOTRONIC®.

Řídicí jednotka 4 generace, s funkcemi řízení StepDIM, AstroDIM, MainsDIM a DALI, slouží pro dálkové řízení osvětlovací soustavy, ale i provoz každého jednotlivého svítidla (autonomní řízení).

V případě, že se bude úroveň osvětlení pozemní komunikace regulovat (snižovat / zvyšovat), pak se musí regulovat také úroveň přisvětlení přechodu, podle TKP 15 v aktuálním znění.

Ochrana řídicí jednotky proti přepětí je 6/8kV, (10kV). Vstupní napětí AC 170 – 264V (i pro regulované sítě).

Teplota chromatičnosti 3000K a 5000K. Účinník >0,9. Třída ochrany I a II.

Provedení pravostranné „P“, provedení levostranné „L“ je, nutně uvést samostatně v objednávce.

TYP	Typ zdroje	Světelný zdroj W	Světelný tok lm	Příkon svítidla W	Teplota K	Váha kg
AVENTUS 1 ZEBRA W53/P	WU-M	54	5 400	60	3 000	5,8
AVENTUS 1 ZEBRA W63/P	WU-M	77	6 800	84	3 000	5,8
AVENTUS 1 ZEBRA W55/P	WU-M	54	5 400	60	5 000	5,8
AVENTUS 1 ZEBRA W65/P	WU-M	77	6 800	84	5 000	5,8