




Svítidla splňují podmínky dotačního programu v České republice

NORDEX

AVENTUS 1 ZEBRA

Venkovní svítidlo pro přisvětlení přechodů pro chodce



Provedení	Pravostranné, Levostranné
Tělo svítidla	Hliníkový odlitek RAL 9007/ IP66
Optický kryt	Tvarově optimalizované tvrzené sklo s funkcí auto - cleaner
Světelný zdroj	Vyměnitelný LED modul geometrie Zhaga Book 19/ Zhaga Book 15; Teplota chromatičnosti 5000K ; 4000K; 3000K; 2700K; 2200K / CRI>70
Světelný tok zdroje	4 560 lm – 12 560 lm
Předřadná část	Elektronický předřadník s přepětovou ochranou L/N-zem 10 kV
Třída ochrany I, II	Rozhraní pro stmívání 4DIM/ AstroDIM/ DALI/ MainsDIM/ StepDIM/ NFC
Příkon svítidla	24 – 75W
Životnost	> 100.000 hod. L80/B20 // Tp=55°C / Tc max = 85°C
Způsob montáže	Na výložník 60 mm/ na dřík stožáru 60 mm, vyvedený kabel s konektorem




AVENTUS 1 ZEBRA SMART

Venkovní svítidlo pro přisvětlení přechodů pro chodce s integrovanou zásuvkou ZHAGA BOOK 18 pro dálkové řízení svítidla a sběru dat o provozu svítidla.

Provedení	Pravostranné, Levostranné
Tělo svítidla	Hliníkový odlitek RAL 9007/ IP66
Optický kryt	Tvarově optimalizované tvrzené sklo s funkcí auto - cleaner
Světelný zdroj	Vyměnitelný LED modul geometrie Zhaga Book 19/ Zhaga Book 15; Teplota chromatičnosti 5000K ; 4000K; 3000K; 2700K; 2200K / CRI>70
Světelný tok zdroje	4 560 lm – 12 560 lm
Předřadná část	Elektronický předřadník s přepětovou ochranou L/N-zem 10 kV
Třída ochrany I, II	Rozhraní pro stmívání AstroDIM/ DALI/ DEXAL/ D4i/ StepDIM (OT DX SD)/ NFC
Příkon svítidla	24 – 75W
Životnost	> 100.000 hod. L80/B20 // Tp=55°C / Tc max = 85°C
Způsob montáže	Na výložník 60 mm/ na dřík stožáru 60 mm, vyvedený kabel s konektorem



R



L

