





Svítidla venkovní LED


Svítidlo AVENTUS 1 HQL LED PRO








AVENTUS 1 HQL LED PRO



0° - 15°



0° - 20°



Elegantní inovativní design, oblé tvary s funkcí samočištění a jemně laděný barevný tón, umožňují, dokonale splynout do jednoho kompaktního celku s městským prostředím.

Mechanické provedení, s možností snadné výměny všech dílů, polykarbonátový kryt a hliníkový korpus s IP66, dává záruku dlouhověkosti. Upevnění na sadový stožár \varnothing 60 mm.

Svítidlo je osazeno vyměnitelným světelným zdrojem OSRAM HQL LED PRO a vymešovacím opěrou v axiálním směru. Životnost 50.000 hod.

TYP	Typ zdroje	Světelný zdroj W	Světelný výkon lm	Rozsah stmívání %	Teplota K	Váha kg	Patice
AVENTUS 1 HQL 22/827	HQL LED	21,5	2700	0	2700	3,70	E27
AVENTUS 1 HQL 22/840	HQL LED	21,5	3000	0	4000	3,70	E27
AVENTUS 1 HQL 29/827	HQL LED	29	3600	0	2700	3,80	E27
AVENTUS 1 HQL 29/840	HQL LED	29	4000	0	4000	3,80	E27
AVENTUS 1 HQL 41/827	HQL LED	41	5400	0	2700	3,90	E27
AVENTUS 1 HQL 41/840	HQL LED	41	6000	0	4000	3,90	E27
AVENTUS 1 HQL 41/827-E	HQL LED	41	5400	0	2700	4,00	E40
AVENTUS 1 HQL 41/840-E	HQL LED	41	6000	0	4000	4,00	E40