













Svítlidla venkovní LED

Modulární svítidlo AVENTUS 1 LED - M

AVENTUS 1 LED – M



Elegantní inovativní design, oblé tvary s funkcí samočištění a jemně laděný barevný tón, umožňují, dokonale splynout do jednoho kompaktního celku s městským prostředím.

Vyměnitelný LED modul, v provedení M-Class, poskytuje kvalitní homogenní světlo na vysoké úrovni. Velmi dlouhá životnost > 60.000 hodin, s L80/B10, je dosahována ve spojení s řídicí jednotkou OPTOTRONIC®.

Řídicí jednotka 4 generace, s funkcemi řízení StepDIM, AstroDIM, MainsDIM a DALI, slouží pro autonomní, nebo dálkové řízení osvětlovací soustavy, ale i provoz každého jednotlivého svítidla.

Standardně je aktivní funkce nezávislého stmívání na 6 hodin (AstroDIM), v noční době od 22⁰⁰- 04⁰⁰ hodin na 50% výkonu. Podle požadavku zákazníka lze před montáží svítidel, nebo i po instalaci svítidel, nastavit více úrovní sníženého výkonu, ale i dobu sníženého výkonu (max. 8 hodin, viz Provozní nastavení OT).

Ochrana řídicí jednotky proti přepětí je 6/8kV, (≠/10kV). Vstupní napětí AC 170 – 264V (i pro regulované sítě). Volitelná dodatková přepěťová ochrana typ 3(D) disponuje hodnotami, v rozsahu 10kV/10kA.

Instalace stožárů v poměru 1:4,5 / na 1 m výšky = 4,5 m rozteč stožárů. Účinník >0,9.

Modelová řada LED 18W odpovídá sodíkové výbojce 50W, LED 33W - 70W a LED 55W - 100W.

TYP	Typ zdroje	Světelný zdroj W	Světelný tok lm	Příkon svítidla W	Teplota K	Váha kg	AstroDIM
AVENTUS 1 LED-M/18	WUM 425/B	18	2450	24	5K	5,8	ANO
AVENTUS 1 LED-M/33	WUM 425/B	33	3900	40	5K	5,8	ANO
AVENTUS 1 LED-M/54	WUM 425/B	54	5400	60	5K	5,8	ANO