














Svítidla venkovní LED

Modulární svítidlo AVENTUS 1 LED ROAD – S – 3000 K

AVENTUS 1 LED ROAD – S



1:7,5 m



Elegantní inovativní design, oblé tvary s funkcí samočištění a jemně laděný barevný tón, umožňují, dokonale splynout do jednoho kompaktního celku s městským prostředím.

Vyměnitelný LED modul, v provedení S-Class IP20, poskytuje kvalitní homogenní světlo na vysoké úrovni. Velmi dlouhá životnost až 100 000 h L80/B10 při t_a 25° C; > 60.000 h, L80/B10 při t_p 65 ° C, je dosahována ve spojení s řídicí jednotkou OPTOTRONIC®.

Řídicí jednotka 4 generace, s funkcemi řízení StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI, CLO, slouží pro autonomní, nebo dálkové řízení osvětlovací soustavy, ale i provoz každého jednotlivého svítidla.

Standardně je aktivní funkce nezávislého stmívání na 6 hodin (AstroDIM), v noční době od 22⁰⁰- 04⁰⁰ hodin na 50% výkonu. Podle požadavku zákazníka lze před montáží svítidel, nebo i po instalaci svítidel, nastavit více úrovní sníženého výkonu (až 4), ale i čas sníženého výkonu (max. 8 hodin, viz Provozní nastavení OT). Ochrana řídicí jednotky proti přepětí je 6/8kV, (≠/10kV). Vstupní napětí AC 170 – 264V (i pro regulované sítě). Náhradní teplota chromatičnosti 3000 K; 4000 K a 5000 K.


TYP	Typ zdroje	Světelný zdroj W	Světelný tok lm 65	Příkon svítidla W	Teplota K	Váha kg	AstroDIM
AVENTUS 1 LED R15 S3	WD35/ 4D	15	2170	18,5	3000	5,8	ANO
AVENTUS 1 LED R19 S3	WD50/ 4D	19	2774	22,5	3000	5,8	ANO
AVENTUS 1 LED R24 S3	WD60/ 4D	23	3476	27,5	3000	5,8	ANO
AVENTUS 1 LED R33 S3	WD70/ 4D	33	4105	37,5	3000	5,8	ANO
AVENTUS 1 LED R52 S3	WD1,0/ 4D	49	5795	55	3000	5,8	ANO
AVENTUS 1 LED R69 S3	WD1,4/ 2D	68	7230	77	3000	5,8	ANO













Svítidla venkovní LED

Modulární svítidlo AVENTUS 1 LED ROAD – S – 4000 K

AVENTUS 1 LED ROAD – S



1:7,5 m



Elegantní inovativní design, oblé tvary s funkcí samočištění a jemně laděný barevný tón, umožňují, dokonale splynout do jednoho kompaktního celku s městským prostředím.

Vyměnitelný LED modul, v provedení S-Class IP20, poskytuje kvalitní homogenní světlo na vysoké úrovni. Velmi dlouhá životnost až 100 000 h L80/B10 při t_a 25° C; > 60.000 h, L80/B10 při t_p 65 ° C, je dosahována ve spojení s řídicí jednotkou OPTOTRONIC®.

Řídicí jednotka 4 generace, s funkcemi řízení StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI, CLO; slouží pro autonomní, nebo dálkové řízení osvětlovací soustavy, ale i provoz každého jednotlivého svítidla.

Standardně je aktivní funkce nezávislého stmívání na 6 hodin (AstroDIM), v noční době od 22⁰⁰- 04⁰⁰ hodin na 50% výkonu. Podle požadavku zákazníka lze před montáží svítidel, nebo i po instalaci svítidel, nastavit více úrovní sníženého výkonu (až 4), ale i čas sníženého výkonu (max. 8 hodin, viz Provozní nastavení OT). Ochrana řídicí jednotky proti přepětí je 6/8kV, (≠/10kV). Vstupní napětí AC 170 – 264V (i pro regulované sítě). Náhradní teplota chromatičnosti 3000 K; 4000 K a 5000 K.

TYP	Typ zdroje	Světelný zdroj W	Světelný tok lm 65	Příkon svítidla W	Teplota K	Váha kg	AstroDIM
AVENTUS 1 LED R15 S4	WD35/ 4D	15	2203	18,5	4000	5,8	ANO
AVENTUS 1 LED R19 S4	WD50/ 4D	19	3089	22,5	4000	5,8	ANO
AVENTUS 1 LED R24 S4	WD60/ 4D	23	3826	27,5	4000	5,8	ANO
AVENTUS 1 LED R33 S4	WD70/ 4D	33	4459	37,5	4000	5,8	ANO
AVENTUS 1 LED R52 S4	WD1,0/ 4D	49	6290	55	4000	5,8	ANO
AVENTUS 1 LED R69 S4	WD1,4/ 2D	68	7865	77	4000	5,8	ANO